

ROSE PHB

SCHIEBETÜR MIT 1 FIXTEIL + STABILISATIONSSTANGE



200 cm



6 mm Tür



8 mm Seitenwand



3 cm



GLAS ZERTIFIZIERT



ESG-Klar
cod 1



ESG-Satin
cod 4



Rose 1
Dekor
cod 56



Rose 2
Dekor
cod 57

PROFILFARBEN



Weiß
cod D






Silber
cod B



Chrom
cod K

Mass			Code	Rechts	Links	Glas				Profilfarbe Preis		
Maß der Duschtasse	Effektives Maß	Maß Festteil				1	4	56	57	D	B	K
	A	F1		D-	S-	ESG-Klar	ESG-Satin	Rose 1 Dekor	Rose 2 Dekor	Weiß	Silber	Chrom
120	117↔120	63	ROSEPHB117	D-	S-							
130	127↔130	68	ROSEPHB127	D-	S-							
140	137↔140	73	ROSEPHB137	D-	S-							
150	147↔150	78	ROSEPHB147	D-	S-							
160	157↔160	83	ROSEPHB157	D-	S-							
170	167↔170	93	ROSEPHB167	D-	S-							
180	177↔180	103	ROSEPHB177	D-	S-							



TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Weiß
cod. D



Silber
cod. B




Chrom
cod. K



GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar
cod. 1



ESG-Satin
cod. 4

DEKOR



Rose 1 Dekor
cod. 56



Rose 2 Dekor
cod. 57

GRIFFE



Glashandgriff
Lochabstand 256 mm

SONDERAUSSTATTUNG



Glashandgriff



Griff Chrom



Griff Chrom



Griff Chrom

Code	Preis
R40MACNF1-K	


Code	Preis
R40MAGIN1-K	

Code	Preis
R40EIMAGIN1-K	

Code	Preis
R40EIMACNF1-K	

Für andere Griffe siehe Seite 283



WANDMONTAGEPROFIL




STANDARD PROFIL

Profilfarben	Code
Silber	P01KUM01ST-B
Chrom	P01KUM01ST-K

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.